



Panneau LED 50W 4 500Lm 6000°K 120X30Cm 40 000H Transformateur Lifud [HO-PBD-30120-LI-CW]

A⁺

■ Blanc Neutre

■ Blanc froid

HO-PBD-30120-LI-W

HO-PBD-30120-LI-CW



	AUTRES INFORMATIONS -		CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		INDICE R9 36
	PLAGE IRC MINIMUM 93		PLAGE D'IRC MAXIMALE 12		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		UGR ≤19		PUISSANCE (W) 50.0
	LUMENS (LM) 4500		INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 50.0		POIDS (GR) 2700		FLICKER 0.88
	CCT UNIQUE 6000		HAUT 35.0		DURÉE DE VIE (H) 40000
	FRÉQUENCE (HZ) 50/60		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.311		CHROMATICITÉ Y 0.332		LARGEUR 295.0
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		LONGUEUR 1195.0		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		TENSION 165-265VAC



COULEUR
Blanc Froid



DIMENSIONS (MM)
1195x35x295



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Sanmsung Led



SORTIE DU DRIVER
30-42V 1050mA



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIFFUSEUR
Microprismatique



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
HO-PBD-30120-LI-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN
61000-4-2:2009;EN 61000-4-
3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN
61000-4-5:2006; EN 61000-4-
6:2009; EN 61000-4-8:2010;
EN 61000-4-
11:2004;1194/2012/EU;874/20
12/EU;EN 60598-1:2008;EN
60598-2-2:2012



**Panneau LED 50W 4 500Lm
6000°K 120X30Cm 40 000H
Transformateur Lifud [HO-
PBD-30120-LI-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/panneaux-led-encastres/1627-panneau-led-superslim-40w-3800lm-4200ok-120x30cm-cadre-blanc-driver-lifud-40-000h--ho-lm5264-w-8435402596967.html>



