



Panneau LED 50W 4 500Lm 6000°K 120X30Cm 40 000H [HO-PBD-30120-CW]



Blanc Neutre

Blanc froid

HO-PBD-30120-W

HO-PBD-30120-CW



i	AUTRES INFORMATIONS -		CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -
IOT	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		INDICE R9 36		PLAGE IRC MINIMUM 93
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 12		CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	UGR ≤19		PUISSANCE (W) 50.0		LUMENS (LM) 4500
	INDICE IP IP40		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 50.0
	POIDS (GR) 2700		FLICKER 0.88		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 35.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		FRÉQUENCE (HZ) 50/60
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.311
					CHROMATICITÉ Y 0.332
	LARGEUR 295.0		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		LONGUEUR 1195.0
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement

	TENSION 165-265VAC		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led		COULEUR Blanc Froid
	DIMENSIONS (MM) 1195x35x295		MATÉRIAUX Aluminium/PC		SORTIE DU DRIVER 30-42V 1050mA
	CODE PRODUIT HO-PBD-30120-CW		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIFFUSEUR Microprismatique
	DIRECTIONNEL Non directionnel		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		NORMES APPLICABLES EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012



**Panneau LED 50W 4 500Lm
6000°K 120X30Cm 40 000H
[HO-PBD-30120-CW]**

A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/panneaux-led/9224-panneau-led-50w-4-500lm-4000k-120x30cm-40-000h-ho-pbd-30120-w-.html>



