



Ampoule LED E14 4W 288Lm 2000°K Filament G45 40 000H [WO- LF-G45-E14-4W-WW]

A⁺

Blanc chaud

WO-LF-G45-E14-4W-WW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 3		EQUIVALENCE (W) 35
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 72		POIDS (GR) 15
	INDICE R9 12		PLAGE IRC MINIMUM 95		PUISSANCE (W) 4.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 288		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.5		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		BASE E14
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 4.0		INDICE IP IP20		KELVIN ° 2000
	FLICKER 0.91		CCT UNIQUE 2000		MATÉRIAUX Verre
	DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.446		CHROMATICITÉ Y 0.401
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIMENSIONS (MM) Ø45x75		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	TENSION AC220-240V		SORTIE DU DRIVER DC12-21V		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	COULEUR Blanc chaud		DIFFUSEUR Transparent		



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Filamento LED



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
WO-LF-G45-E14-4W-WW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E14 4W 288Lm
2000°K Filament G45 40 000H
[WO-LF-G45-E14-4W-WW]**

A⁺

ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



