



Ampoule LED E14 5W 700Lm 6000°K 50 000H [HO-NB-E14-V-5W- CW]

A⁺



- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

HO-NB-E14-V-5W-W

HO-NB-E14-V-5W-WW

HO-NB-E14-V-5W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE D		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 45		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	POIDS (GR) 30		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 94
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 12		PUISSANCE (W) 5.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360
	LUMENS (LM) 700		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	BASE E14		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 140		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 5.0
	DIAMÈTRE Ø37		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.95
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.41		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 98.0		DURÉE DE VIE (H) 50000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12
	CHROMATICITÉ X 0.324		CHROMATICITÉ Y 0.352		DIMENSIONS (MM) 98xØ37
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/PC		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
HO-NB-E14-V-5W-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (3 H / JOUR
D'UTILISATION)**
45.660000000000004



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (5 H / JOUR
D'UTILISATION)**
27.400000000000002



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E14 5W 700Lm
6000°K 50 000H [HO-NB-E14-
V-5W-CW]**



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

