



Panneau LED 24W 2 100Lm 6000°K 60x30cm + Kit Surface 40 000H [HO-KITPAN60X30-24W-CW]

A⁺ ★★★★★

■ Blanc froid

HO-KITPAN60X30-24W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 87
	INDICE R9 36		PLAGE IRC MINIMUM 93		PLAGE D'IRC MAXIMALE 12
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	EQUIVALENCE (W) 160		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		UGR ≤19
	PUISSANCE (W) 24.0		LUMENS (LM) 2100		INDICE IP IP40
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 24.0
	POIDS (GR) 1300		FLICKER 0.88		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 12.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.311		CHROMATICITÉ Y 0.332
			LONGUEUR 595.0		LARGEUR 295.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	BASE		CCT UNIQUE/GAMME		TENSION



Terminal



Seulement



170-265VAC



DIMENSIONS (MM)
595x12x295



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIFFUSEUR
Microprismatique



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
HO-KITPAN60X30-24W-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN
61000-4-2:2009;EN 61000-4-
3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN
61000-4-5:2006; EN 61000-4-
6:2009; EN 61000-4-8:2010;
EN 61000-4-
11:2004;1194/2012/EU;874/20
12/EU;EN 60598-1:2008;EN
60598-2-2:2012



**Panneau LED 24W 2 100Lm
6000°K 60x30cm + Kit Surface
40 000H [HO-KITPAN60X30-
24W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/panneaux-led/2107-panneau-led-24w-2-100lm-6000ok-60x30cm--kit-surface-40-000h-ho-kitpan60x30-24w-cw-8445152089299.html>

