



## Ampoule LED E27 6W 360Lm 2000°K Filament 40 000H [JK- R8006-WW]

A+ ★★★★★

■ Blanc chaud

JK-R8006-WW



<b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b> G	<b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b> -	<b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b> -
<b>BRANCHEMENT</b> -	<b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b> 2	<b>EQUIVALENCE (W)</b> 50
<b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b> 80	<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b> 60	<b>POIDS (GR)</b> 50
<b>INDICE R9</b> 12	<b>PLAGE IRC MINIMUM</b> 96	<b>PUISSANCE (W)</b> 6.0
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 360	<b>LUMENS (LM)</b> 360	<b>GRADUABLE</b> Non
<b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b> 0.9	<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.1	<b>BASE</b> E27
<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 6.0	<b>DIAMÈTRE</b> Ø80	<b>INDICE IP</b> IP20
<b>KELVIN °</b> 2000	<b>FLICKER</b> 0.85	<b>CCT UNIQUE</b> 2000
<b>MATÉRIAUX</b> Verre	<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 40000	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 36.53
<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 21.92	<b>CHROMATICITÉ X</b> 0.465	<b>CHROMATICITÉ Y</b> 0.422
<b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b> 100000	<b>HAUT</b> 111.0	<b>FRÉQUENCE (HZ)</b> 50/ 60
<b>DIFFUSEUR</b> Laiteux	<b>DIMENSIONS (MM)</b> 111xØ80	<b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b> -20 +40
<b>TENSION</b> 85-265VAC	<b>CCT UNIQUE/GAMME</b> Seulement	



**CODE PRODUIT**  
JK-R8006-WW



**COULEUR**  
Blanc chaud



**NOMBRE ET TYPE DE LEDS**  
Filamento LED



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001




**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



**Ampoule LED E27 6W 360Lm  
2000°K Filament 40 000H [JK-  
R8006-WW]**



**ElectroLED**

**ElectroLed**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>

