



Panneau LED 72W 7 900Lm 6000°K 120x60cm + Kit Surface 40 000H [HO-KITPAN120X60-72W-CW]

A⁺



■ **Blanc froid**

HO-KITPAN120X60-72W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 8		PLAGE D'IRC MAXIMALE 9
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		PLAGE IRC MINIMUM 89		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 385
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 109		UGR ≤19
	PUISSANCE (W) 72.0		LUMENS (LM) 7900		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 72.0
	POIDS (GR) 4980		FLICKER 0.89		CCT UNIQUE 6000
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.378		CHROMATICITÉ Y 0.378		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		BASE Terminal
	TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led
	COULEUR		DIMENSIONS (MM)		MATÉRIAUX



Blanc Froid



1195x595x12



Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIFFUSEUR
Microprismatique



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
HO-KITPAN120X60-72W-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN
61000-4-2:2009;EN 61000-4-
3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN
61000-4-5:2006; EN 61000-4-
6:2009; EN 61000-4-8:2010;
EN 61000-4-
11:2004;1194/2012/EU;874/20
12/EU;EN 60598-1:2008;EN
60598-2-2:2012



**Panneau LED 72W 7 900Lm
6000°K 120x60cm + Kit
Surface 40 000H [HO-
KITPAN120X60-72W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/panneaux-led/2108-panneau-led-72w-7-900lm-6000ok-120x60cm--kit-surface-40-000h-ho-kitpan120x60-72w-cw-8445152089312.html>

