



Plafonnier LED 12W 930Lm 6000°K Circulaire 40 000H [GR-MZMD01-12W-CW]

A⁺ ★★★★★

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

HO-MZMD01-12W-W
 HO-MZMD01-12W-WW
 HO-MZMD01-12W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 80		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 77		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 88
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 26		CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 930		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2
	POIDS (GR) 259		PUISSANCE (W) 12.0		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 12.0
	FLICKER 0.89		CCT UNIQUE 6000		HAUT 30.0
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	CHROMATICITÉ X 0.319		CHROMATICITÉ Y 0.338		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	DIMENSIONS (MM) 30xØ160		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		DIFFUSEUR Laiteux
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40				

	BASE Terminal		TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led		COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/PC
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		CODE PRODUIT HO-MZMD01-12W-CW		DIRECTIONNEL Non directionnel
	SORTIE DU DRIVER DC24V-72V 300MA		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		AUTRES INFORMATIONS Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires

	NORMES APPLICABLES IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008;EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
---	--



Plafonnier LED 12W 930Lm 6000°K Circulaire 40 000H [GR-MZMD01-12W-CW]



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/38-38-plafonnier-led-12w-930lm-6000ok-circulaire-40-000h-gr-mzmd01-12w-cw-8435402524854.html#/7206-ean_13-8435402524854



