



Pack de 4 Plafonniers LED 20W 1800Lm 6000°K Surface 40 000H [PE-2011P4-CW]



Blanc Neutre

Blanc froid

HO-2029P4-W

PE-2011P4-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 3		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		INDICE R9 25		PLAGE IRC MINIMUM 93
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	EQUIVALENCE (W) 135		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	PUISSANCE (W) 20.0		LUMENS (LM) 1800		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 20.0		POIDS (GR) 1500
	FLICKER 0.75		CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.306
	DIMENSIONS (MM) 210x28		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CHROMATICITÉ Y 0.312
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	TENSION		CCT UNIQUE/GAMME		NOMBRE ET TYPE DE LEDS

	85-265VAC		Seulement		Epistar Led
	COULEUR Blanc Froid		CODE PRODUIT PE-2011P4-CW		MATÉRIAUX Aluminium/PC
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		SORTIE DU DRIVER DC54-100V 300ma		DIRECTIONNEL Non directionnel
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		NORMES APPLICABLES EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001		



Pack de 4 Plafonniers LED 20W 1 800Lm 6000°K Surface 40 000H [PE-2011P4-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/3268-3268-pack-de-4-plafonniers-led-20w-1-800lm-6000ok-surface-40-000h-pe-2011p4-cw-8445152155598.html#/10437-ean_13-8445152155598

