



Plafonnier LED 18W 1 800Lm Circulaire Bicolore "Veronica" Température de Couleur Réglable 40 000H [HO-PL-BI-18W-03]

A⁺



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 8		PLAGE D'IRC MAXIMALE 4
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		PLAGE IRC MINIMUM 96		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Oui		EQUIVALENCE (W) 120
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100
	POIDS (GR) 450		PUISSANCE (W) 18.0		LUMENS (LM) 1800
	INDICE IP IP20		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0		FLICKER 0.84
	PLAGE CCT MINIMALE 3000		PLAGE CCT MAXIMALE 6000		HAUT 50.0
	DIAMÈTRE Ø300		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CCT UNIQUE/GAMME Gamme		CHROMATICITÉ X 0.376
			CHROMATICITÉ Y 0.384		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		DIMENSIONS (MM) 50xØ300

	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		BASE Terminal
	MATÉRIAUX Métal+Bois		SORTIE DU DRIVER DC180-210V		CODE PRODUIT HO-PL-BI-18W-03
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIRECTIONNEL Non directionnel		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001
	COULEUR Froid/Naturel/Chaud		AUTRES INFORMATIONS Instructions détaillées dans l'onglet "Documents"		NORMES APPLICABLES IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008;EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008



**Plafonnier LED 18W 1 800Lm
Circulaire Bicolore "Veronica"
Température de Couleur
Réglable 40 000H [HO-PL-BI-
18W-03]**



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE
09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/3285-3285-plafonnier-led-18w-1-800lm-circulaire-bicolore-veronica-temperature-de-couleur-reglable-40-000h-ho-pl-bi-18w-03-8445152155741.html#/10454-ean_13-8445152155741



