



Plafonnier LED 18W 1 800Lm Circulaire Bicolore "Émeraude" Température de Couleur Réglable 40 000H [HO-PL-BI-18W-05]



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 1		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	INDICE R9 10		PLAGE IRC MINIMUM 96		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Oui		EQUIVALENCE (W) 120
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100
	POIDS (GR) 450		PUISSANCE (W) 18.0		LUMENS (LM) 1800
	INDICE IP IP20		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0		FLICKER 0.79
	PLAGE CCT MINIMALE 3000		PLAGE CCT MAXIMALE 6000		HAUT 50.0
	DIAMÈTRE Ø300		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CCT UNIQUE/GAMME Gamme		CHROMATICITÉ X 0.376
			CHROMATICITÉ Y 0.384		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		DIMENSIONS (MM) 50xØ300

 **GAMME DE TEMPÉRATURES**
(°C)
-20 +40

 **DIFFUSEUR**
Laiteux

 **BASE**
Terminal

 **MATÉRIAUX**
Métal+Bois

 **SORTIE DU DRIVER**
DC180-210V

 **CODE PRODUIT**
HO-PL-BI-18W-05

 **CERTIFICATS**
CE/ROHS/ISO9001

 **DIRECTIONNEL**
Non directionnel

 **DURÉE DE VIE MOYENNE**
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)
13.700000000000001

 **COULEUR**
Froid/Naturel/Chaud

 **AUTRES INFORMATIONS**
Instructions détaillées dans
l'onglet "Documents"

 **NORMES APPLICABLES**
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



Plafonnier LED 18W 1 800Lm
Circulaire Bicolore "Émeraude"
Température de Couleur
Réglable 40 000H [HO-PL-BI-
18W-05]



A⁺

electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/3287-plafonnier-led-18w-1-800lm-circulaire-bicolore-émeraude-température-de-couleur-réglable-40-000h-ho-pl-bi-18w-05-8445152155765.html>



