



Ampoule LED G9 5W 450Lm 6000°K 40 000H [CA-G9-5W-240VAC-CW]

A+ ★★★★★

■ Blanc chaud

CA-G9-5W-240VAC-WW

■ Blanc froid

CA-G9-5W-240VAC-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	POIDS (GR) 9		BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 6
	EQUIVALENCE (W) 45		RENDU DES COULEURS (CRI) 85		BASE G9
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 90
	PUISSANCE (W) 5.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 450
	GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 5.0		INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000
	FLICKER 0.83		CCT UNIQUE 6000		LONGUEUR 60.0
	LARGEUR 15.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		DIMENSIONS (MM) 60x15
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.309		CHROMATICITÉ Y 0.332		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	MATÉRIAUX PVC/ABS		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD 2835		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		COULEUR Blanc Froid



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
CA-G9-5W-240VAC-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED G9 5W 450Lm
6000°K 40 000H [CA-G9-5W-
240VAC-CW]**



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

