



## Plafonnier LED 18W 1 190Lm CCT 3000-6000°K 40 000H [JL-JM18WR-CCT]



CCT

JL-JM18WR-CCT



|  |                                                                        |  |                                                                        |  |                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>G                                         |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-                                    |  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80    |
|  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>66                               |  | <b>INDICE R9</b><br>26                                                 |  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>88           |
|  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>26                                      |  | <b>CLASSE D'ISOLATION</b><br>II                                        |  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120   |
|  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                                                |  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>120                                          |  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.2       |
|  | <b>POIDS (GR)</b><br>389                                               |  | <b>FLICKER</b><br>0.9                                                  |  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>18.0             |
|  | <b>LUMENS (LM)</b><br>1190                                             |  | <b>INDICE IP</b><br>IP20                                               |  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.98 |
|  | <b>CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>18.0                    |  | <b>PLAGE CCT MINIMALE</b><br>3000                                      |  | <b>PLAGE CCT MAXIMALE</b><br>6000        |
|  | <b>HAUT</b><br>27.0                                                    |  | <b>DIAMÈTRE</b><br>Ø210                                                |  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000         |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>36.53 |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>21.92 |  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.317           |
|  |                                                                        |  |                                                                        |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.335           |
|  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60                                        |  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000                                   |  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>27xØ210        |
|  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b><br>-20 +40                           |  | <b>DIFFUSEUR</b><br>Laiteux                                            |  | <b>BASE</b><br>Terminal                  |
|  | <b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b><br>Osram Led                             |  | <b>TENSION</b><br>85-265VAC                                            |  | <b>CCT UNIQUE/GAMME</b><br>Seulement     |



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/PC



**CODE PRODUIT**  
JL-JM18WR-CCT



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE  
PRÉVUE (8 H / JOUR  
D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**COULEUR**  
Froid/Naturel/Chaud



**NORMES APPLICABLES**  
IEC 62321:2008;EN  
55015:2006;EN 61000-3-  
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN  
61547:2009;EN 60598-1:2008;  
EN 61347-1:2008; EN 61347-  
2-13:2006; EN 62031:2008



## Plafonnier LED 18W 1 190lm CCT 3000-6000°K 40 000H [JL- JM18WR-CCT]

**A<sup>+</sup>**

### electroled

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/9257-plafonnier-led-18w-1-190lm-cct-3000-6000k-40-000h-jl-jm18wr-cct-.html>



