



Plafonnier LED 18W 1 800Lm 6000°K Détecteur 40 000H [ILP-PSC18WBSC2-CW]

A⁺ ★★★★★

■ Blanc Neutre

ILP-PSC18WBSC1-W

■ Blanc froid

ILP-PSC18WBSC2-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 4		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	INDICE R9 26		PLAGE IRC MINIMUM 95		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 120
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		POIDS (GR) 389
	UGR 19		PUISSANCE (W) 18.0		LUMENS (LM) 1800
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0		FLICKER 0.53		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 40.0		DIAMÈTRE Ø225		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.323
					CHROMATICITÉ Y 0.352
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 40xØ225
	GAMME DE TEMPÉRATURES		BASE		SORTIE DU DRIVER

	(°C) -20 +40		Terminal		DC72-96V
			NOMBRE ET TYPE DE LEDS Osram Led		TENSION 85-265VAC
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/PC
	CERTIFICATS CE/ROHS//ISO9001		DIFFUSEUR Microprismatique		DIRECTIONNEL Non directionnel
	CODE PRODUIT ILP-PSC18WBSC2-CW		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		NORMES APPLICABLES IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008



**Plafonnier LED 18W 1 800Lm
6000°K Détecteur 40 000H
[ILP-PSC18WBSC2-CW]**



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE
09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plafonniers-led-avec-capteur-de-mouvement/1866-plafonnier-led-18w-1-500lm-6000ok-detecteur-40-000h-ho-pl-18-d-cw-8435584041774.html#/9034-ean_13-8435584041774

