



Plafonnier LED 15W 1020Lm 4200°K IP20 Capteur PIR 40 000H [SKY-YCB1073B-15W-W]

A⁺ ★★★★★☆

■ **Blanc Neutre**

SKY-YCB1073B-15W-W

■ **Blanc froid**

SKY-YCB1073B-15W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 3		PLAGE D'IRC MAXIMALE 8
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 68		PLAGE IRC MINIMUM 85
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	EQUIVALENCE (W) 100		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.7		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	POIDS (GR) 450		PUISSANCE (W) 15.0		LUMENS (LM) 1020
	INDICE IP IP20		KELVIN ° 4200		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 15.0
	FLICKER 0.96		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.304
	DIMENSIONS (MM) 290x66				CHROMATICITÉ Y 0.312
	DIFFUSEUR Laiteux		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS		BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
			TENSION		MATÉRIAUX



Epistar Led



220-240V AC



Aluminium/PC



COULEUR
Blanc naturel



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
SKY-YCB1073B-15W-W



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



AUTRES INFORMATIONS
Spécifications détaillées dans
"Description"



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



**Plafonnier LED 15W 1020Lm
4200°K IP20 Capteur PIR 40
000H [SKY-YCB1073B-15W-W]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-avec-capteur-de-mouvement/3009-plafonnier-led-15w-1020lm-4200ok-ip20-capteur-pir-40-000h-sky-ycb1073b-15w-w-8445152138539.html>

