



## Plafonnier LED 18W 1 800Lm 6000°K Détecteur 40 000H [ILP-PSC18WBSC2-CW]

**A+**



■ Blanc Neutre

■ Blanc froid

ILP-PSC18WBSC1-W

ILP-PSC18WBSC2-CW



|  |                                                                        |  |                                                                        |  |                                         |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>F                                         |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-                                    |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE</b><br>RM PRO |
|  | <b>BRANCHEMENT</b><br>-                                                |  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>4                                       |  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80   |
|  | <b>INDICE R9</b><br>26                                                 |  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>95                                         |  | <b>CLASSE D'ISOLATION</b><br>II         |
|  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120                                 |  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                                                |  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>120           |
|  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.1                                     |  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>100                              |  | <b>POIDS (GR)</b><br>389                |
|  | <b>UGR</b><br>≤19                                                      |  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>18.0                                           |  | <b>LUMENS (LM)</b><br>1800              |
|  | <b>INDICE IP</b><br>IP20                                               |  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.98                               |  | <b>KELVIN °</b><br>6000                 |
|  | <b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>18.0                    |  | <b>FLICKER</b><br>0.53                                                 |  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000               |
|  | <b>HAUT</b><br>40.0                                                    |  | <b>DIAMÈTRE</b><br>Ø225                                                |  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000        |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>36.53 |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>21.92 |  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.323          |
|  |                                                                        |  |                                                                        |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.352          |
|  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60                                        |  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000                                   |  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>40xØ225       |

|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b><br>-20 +40                                        |      | <b>BASE</b><br>Terminal                                                                                                                                                         |    | <b>SORTIE DU DRIVER</b><br>DC72-96V     |
|  | <b>CCT UNIQUE/GAMME</b><br>Seulement                                                |    | <b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b><br>Osram Led                                                                                                                                      |  | <b>TENSION</b><br>85-265VAC             |
|  | <b>CERTIFICATS</b><br>CE/ROHS/ISO9001                                               |    | <b>COULEUR</b><br>Blanc Froid                                                                                                                                                   |  | <b>MATÉRIAUX</b><br>Aluminium/PC        |
|  | <b>CODE PRODUIT</b><br>ILP-PSC18WBSC2-CW                                            |    | <b>DIFFUSEUR</b><br>Microprismatique                                                                                                                                            |  | <b>DIRECTIONNEL</b><br>Non directionnel |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>13.700000000000001 |  | <b>NORMES APPLICABLES</b><br>IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008 |                                                                                     |                                         |



**Plafonnier LED 18W 1 800Lm  
6000°K Détecteur 40 000H  
[ILP-PSC18WBSC2-CW]**



**electroled**  
5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE  
**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
[https://electroled.fr/plafonniers-led-avec-capteur-de-mouvement/2019-plafonnier-led-18w-1-800lm-6000ok-detecteur-40-000h-ilp-psc18wbsc2-cw-8445152019463.html#/9187-ean\\_13-8445152019463](https://electroled.fr/plafonniers-led-avec-capteur-de-mouvement/2019-plafonnier-led-18w-1-800lm-6000ok-detecteur-40-000h-ilp-psc18wbsc2-cw-8445152019463.html#/9187-ean_13-8445152019463)

