



Capteur de Luminaire LED 36W Total Off 3240Lm 6000°K Surface Linéaire 120Cm 40 000H [WR-RSPT- 120-0W36W-CW]

A⁺



■ Blanc froid

WR-RSPT-120-0W36W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		PLAGE D'IRC MAXIMALE 5		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		INDICE R9 18		PLAGE IRC MINIMUM 93
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		EQUIVALENCE (W) 215
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		POIDS (GR) 900		PUISSANCE (W) 36.0
	LUMENS (LM) 3240		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99
	KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 36.0		FLICKER 0.96
	CCT UNIQUE 6000		INDICE DE PROTECTION IK IK07		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.307
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		CHROMATICITÉ Y 0.329
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		DIMENSIONS (MM) 1200x75
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		TENSION 160-265VAC		BASE Terminal
	COULEUR		MATÉRIAUX		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led
					CERTIFICATS



Blanc Froid



Aluminium/PC



CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
WR-RSPT-120-0W36W-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Capteur de Luminaire LED 36W
Total Off 3240Lm 6000°K
Surface Linéaire 120Cm 40
000H [WR-RSPT-120-0W36W-
CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-avec-capteur-de-mouvement/9265-capteur-de-luminaire-led-36w-total-off-3240lm-6000k-surface-lineaire-120cm-40-000h-wr-rspt-120-0w36w-cw-.html>

