



Spot LED encastrable en surface 7W 700Lm 6000°K 40 000H [HO-DOWNSUP7W-W-CW]

A⁺ ★★★★★

Blanc Neutre

Blanc chaud

Blanc froid

HO-DOWNSUP7W-W-W

HO-DOWNSUP7W-W-WW

HO-DOWNSUP7W-W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 60		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	INDICE R9 29		PLAGE IRC MINIMUM 92		PLAGE D'IRC MAXIMALE 20
	CLASSE D'ISOLATION II		PUISSANCE (W) 7.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 700		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 7.0		POIDS (GR) 275
	DIAMÈTRE Ø89		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.97		CCT UNIQUE 6000
	CHROMATICITÉ X 0.31		HAUT 98.0		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ Y 0.336
					DIMENSIONS (MM) 98xØ89
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	DIFFUSEUR		BASE		SORTIE DU DRIVER



Laiteux



Terminal



DC12-24V



TENSION
85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
HO-DOWNSUP7W-W-CW



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001



Spot LED encastrable en surface 7W 700Lm 6000°K 40000H [HO-DOWNSUP7W-W-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/406-spot-led-encastrable-en-surface-7w-700lm-6000ok-40-000h-ho-downsup7w-w-cw-8435402530749.html>



