



Plafonnier LED 18W 1357Lm 3000°K Circulaire Rouge 40 000H [HO-JM18WR-R-WW]

A+ ★★★★★

- Blanc Neutre HO-JM18WR-R-W
- Blanc chaud HO-JM18WR-R-WW
- Blanc froid HO-JM18WR-R-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 7		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 75		PLAGE IRC MINIMUM 97		PLAGE D'IRC MAXIMALE 13
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	EQUIVALENCE (W) 120		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		POIDS (GR) 420
	PUISSANCE (W) 18.0		LUMENS (LM) 1357		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 3000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0
	FLICKER 0.89		CCT UNIQUE 3000		HAUT 37.0
	DIAMÈTRE Ø215		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.436		CHROMATICITÉ Y 0.405
	DIMENSIONS (MM) 37xØ215		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		



SORTIE DU DRIVER
30-42 V



BASE
Terminal



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Osram Led



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



TENSION
220-245VAC



COULEUR
Blanc chaud



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CODE PRODUIT
HO-JM18WR-R-WW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



AUTRES INFORMATIONS
Possibilité de gradation en
achetant un contrôleur
dimmable dans l'onglet
Accessoires



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



Plafonnier LED 18W 1357Lm 3000°K Circulaire Rouge 40 000H [HO-JM18WR-R-WW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/476-plafonnier-led-18w-1357lm-3000ok-circulaire-rouge-40-000h-ho-jm18wr-r-ww-8435402534341.html>



