



Ampoule LED E27 9W 1 100Lm 6000°K 50 000H [HO-NB-E27-9W- CW]

A⁺



- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

HO-NB-E27-9W-W

HO-NB-E27-9W-WW

HO-NB-E27-9W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE E		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 80		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	POIDS (GR) 55		INDICE R9 29		PLAGE IRC MINIMUM 95
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 15		PUISSANCE (W) 9.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360
	GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		BASE E27
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 122		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 9.0		DIAMÈTRE Ø65
	LUMENS (LM) 1100		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.95
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.61		CCT UNIQUE 6000
	DURÉE DE VIE (H) 50000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		CHROMATICITÉ X 0.323
					CHROMATICITÉ Y 0.352
	HAUT 119.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		DIMENSIONS (MM) 119xØ65		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	DIFFUSEUR Laiteux		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		TENSION 160-265VAC



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CODE PRODUIT
HO-NB-E27-9W-CW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (3 H / JOUR
D'UTILISATION)**
45.660000000000004



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (5 H / JOUR
D'UTILISATION)**
27.400000000000002



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E27 9W 1 100Lm
6000°K 50 000H [HO-NB-E27-
9W-CW]**



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

