



Plafonnier LED 12W 960Lm 6000°K Circulaire 40 000H [GR-RDMZ01-12W-CW]

A⁺ ★★★★★

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

GR-RDMZ01-12W-W
 GR-RDMZ01-12W-WW
 GR-RDMZ01-12W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 80		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 80		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 88
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 26		CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 960		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	POIDS (GR) 259		FLICKER 0.8		PUISSANCE (W) 12.0
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 12.0		CCT UNIQUE 6000		HAUT 40.0
	DIAMÈTRE Ø174		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.319		CHROMATICITÉ Y 0.338
	DIMENSIONS (MM) 40xØ174		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		

	BASE Terminal		SORTIE DU DRIVER DC24-48V		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Osram Led
	TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		COULEUR Blanc Froid
	MATÉRIAUX Aluminium/PC		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		CODE PRODUIT GR-RDMZ01-12W-CW
	DIRECTIONNEL Non directionnel		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		AUTRES INFORMATIONS Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires



NORMES APPLICABLES

IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008;EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008



Plafonnier LED 12W 960Lm 6000°K Circulaire 40 000H [GR-RDMZ01-12W-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/795-795-plafonnier-led-12w-960lm-6000ok-circulaire-40-000h-gr-rdmz01-12w-cw-8435402547587.html#/7963-ean_13-8435402547587



