



Plafonnier LED 48W 3 600Lm 6000°K Circulaire 40 000H [GR-MZMD01-48W-CW]

A+ ★★★★★

■ Blanc chaud

GR-MZMD01-48W-WW

■ Blanc froid

GR-MZMD01-48W-CW



CLASSE ÉNERGÉTIQUE G	DIMENSION DE COUPE (MM) -	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
BRANCHEMENT -	RENDU DES COULEURS (CRI) 80	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 75
INDICE R9 14	PLAGE IRC MINIMUM 93	PLAGE D'IRC MAXIMALE 12
CLASSE D'ISOLATION II	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120	GRADUABLE Non
EQUIVALENCE (W) 260	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1	PUISSANCE (W) 48.0
LUMENS (LM) 3600	INDICE IP IP20	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
KELVIN ° 6000	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 48.0	POIDS (GR) 2870
FLICKER 0.78	CCT UNIQUE 6000	HAUT 40.0
DIAMÈTRE Ø605	DURÉE DE VIE (H) 40000	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92	CHROMATICITÉ X 0.305	CHROMATICITÉ Y 0.324
CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000	TENSION 220VAC	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
DIMENSIONS (MM) 40xØ605	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40	



DIFFUSEUR
Laiteux



SORTIE DU DRIVER
30-42 V



BASE
Terminal



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Osram Led



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



CODE PRODUIT
GR-MZMD01-48W-CW



DIRECTIONNEL
Non directionnel



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008



**Plafonnier LED 48W 3 600Lm
6000°K Circulaire 40 000H
[GR-MZMD01-48W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/755-755-plafonnier-led-48w-3-600lm-6000ok-circulaire-40-000h-gr-mzmd01-48w-cw-8435402546719.html#/7923-ean_13-8435402546719



