



## Plafonnier LED 6W 470Lm 6000°K Circulaire 12VDC 40 000H [GR-MZMD01-6W-12V-CW]



Blanc chaud

GR-MZMD01-6W-12V-WW

Blanc froid

GR-MZMD01-6W-12V-CW



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>G   |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-                |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b><br>-                              |
|  | <b>BRANCHEMENT</b><br>-  |  | <b>INDICE R9</b><br>9                              |  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>9                                       |
|  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>50   |  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80              |  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>78                               |
|  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>85   |  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>6.0                        |  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120                                 |
|  | <b>LUMENS (LM)</b><br>470  |  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                            |  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.8                                |
|  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.1                                     |  | <b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>6.0 |  | <b>POIDS (GR)</b><br>150   |
|  | <b>CLASSE D'ISOLATION</b><br>III                                       |  | <b>INDICE IP</b><br>IP20                           |  | <b>KELVIN °</b><br>6000  |
|  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000  |  | <b>HAUT</b><br>36.0                                |  | <b>DIAMÈTRE</b><br>Ø120  |
|  | <b>TENSION</b><br>12VDC  |  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000                   |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>36.53 |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>21.92 |  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.304                     |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.312   |
|  |  |  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60                    |  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000                                   |
|  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>36xØ120                                      |  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b><br>-20 +40       |  | <b>DIFFUSEUR</b><br>Laitoux  |



**BASE**  
Terminal



**SORTIE DU DRIVER**  
DC12-21V



**CCT UNIQUE/GAMME**  
Seulement



**NOMBRE ET TYPE DE LEDS**  
Epistar Led



**COULEUR**  
Blanc Froid



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/PC



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**CODE PRODUIT**  
GR-MZMD01-6W-12V-CW



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001



**Plafonnier LED 6W 470Lm  
6000°K Circulaire 12VDC 40  
000H [GR-MZMD01-6W-12V-  
CW]**



**electroled**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
[https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/1170-1170-plafonnier-led-6w-470lm-6000ok-circulaire-12vdc-40-000h-gr-mzmd01-6w-12v-cw-8435402563853.html#/8338-ean\\_13-8435402563853](https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/1170-1170-plafonnier-led-6w-470lm-6000ok-circulaire-12vdc-40-000h-gr-mzmd01-6w-12v-cw-8435402563853.html#/8338-ean_13-8435402563853)



