



Panneau LED 40W 4600 Lm 6000°K 60x60Cm PRO Driver sans scintillement Lifud Dali 60 000H [HO-LPT-40W-LDALI-CW]



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		INDICE R9 4		PUISSANCE (W) 40
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 90		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 40
	PLAGE IRC MINIMUM 80		LARGEUR 35		CLASSE D'ISOLATION II
	EQUIVALENCE (W) 215		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 115		UGR ≤19		HAUT 595
	LONGUEUR 595		LUMENS (LM) 4600		INDICE IP IP40
	GRADUABLE Dali		KELVIN ° 6000		POIDS (GR) 2000
	FLICKER 0.86		CCT UNIQUE 6000		CHROMATICITÉ Y 0.39
	DURÉE DE VIE (H) 60000		FRÉQUENCE (HZ) 50/60		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 32.88		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 20.55		CHROMATICITÉ X 0.391
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		MATÉRIAUX Aluminium		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20+40
	DIMENSIONS (MM) 595x30x595		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Samsung LED		TENSION 100-265VAC
					COULEUR Blanc froid



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



CODE PRODUIT
HO-LPT-40W-LDALI-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN
61000-4-2:2009;EN 61000-4-
3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN
61000-4-5:2006; EN 61000-4-
6:2009; EN 61000-4-8:2010;
EN 61000-4-
11:2004;1194/2012/EU;874/20
12/EU;EN 60598-1:2008;EN
60598-2-2:2012



**Panneau LED 40W 4600 Lm
6000°K 60x60cm PRO Driver
sans scintillement Lifud Dali
60 000H [HO-LPT-40W-LDALI-
CW]**

A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/accueil/9068-panneau-led-40w-4600-lm-6000k-60x60cm-pro-driver-sans-scintillement-lifud-dali-60-000h-ho-lpt-40w-l dali-cw-.html>



