



## Plafonnier LED 12W 800Lm 6000°K Carré 40 000H [GR-MZMD02-12W-CW]

A<sup>+</sup>



Blanc Neutre

Blanc chaud

Blanc froid

HO-MZMD02-12W-W

HO-MZMD02-12W-WW

HO-MZMD02-12W-CW



|  |                                              |  |                                                                        |  |                                                                        |
|--|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>G               |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-                                    |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b><br>-                              |
|  | <b>BRANCHEMENT</b><br>-                      |  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>80                                           |  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80                                  |
|  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>66     |  | <b>INDICE R9</b><br>28                                                 |  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>88                                         |
|  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>25            |  | <b>CLASSE D'ISOLATION</b><br>II                                        |  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120                                 |
|  | <b>LUMENS (LM)</b><br>800                    |  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                                                |  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.2                                     |
|  | <b>POIDS (GR)</b><br>329                     |  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>12.0                                           |  | <b>INDICE IP</b><br>IP20                                               |
|  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.98     |  | <b>KELVIN °</b><br>6000                                                |  | <b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>12.0                    |
|  | <b>FLICKER</b><br>0.88                       |  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000                                              |  | <b>LARGEUR</b><br>35.0                                                 |
|  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000             |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>36.53 |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>21.92 |
|  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.319               |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.338                                         |  | <b>HAUT</b><br>174.0                                                   |
|  | <b>LONGUEUR</b><br>174.0                     |  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60                                        |  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000                                   |
|  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b><br>-20 +40 |  | <b>DIFFUSEUR</b><br>Laiteux                                            |  | <b>BASE</b><br>Terminal                                                |



**NOMBRE ET TYPE DE LEDS**  
Osram Led



**TENSION**  
85-265VAC



**CCT UNIQUE/GAMME**  
Seulement



**DIMENSIONS (MM)**  
174x174x35



**COULEUR**  
Blanc Froid



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/PC



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**CODE PRODUIT**  
HO-MZMD02-12W-CW



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**SORTIE DU DRIVER**  
DC24V-72V 300MA



**DURÉE DE VIE MOYENNE  
PRÉVUE (8 H / JOUR  
D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**AUTRES INFORMATIONS**  
Possibilité de gradation en  
achetant un contrôleur  
dimmable dans l'onglet  
Accessoires



**NORMES APPLICABLES**  
IEC 62321:2008;EN  
55015:2006;EN 61000-3-  
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN  
61547:2009;EN 60598-1:2008;  
EN 61347-1:2008; EN 61347-  
2-13:2006; EN 62031:2008



## Plafonnier LED 12W 800Lm 6000°K Carré 40 000H [GR- MZMD02-12W-CW]



### electroled

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
[https://electroled.fr/plafonniers-led-carre/47-47-plafonnier-led-12w-800lm-6000ok-carre-40-000h-gr-mzmd02-12w-cw-8435402524885.html#/7215-ean\\_13-8435402524885](https://electroled.fr/plafonniers-led-carre/47-47-plafonnier-led-12w-800lm-6000ok-carre-40-000h-gr-mzmd02-12w-cw-8435402524885.html#/7215-ean_13-8435402524885)



