



Spot LED encastrable en surface 3W 270Lm 6000°K Carré 40 000H [BF-MZ3002-3W-W-CW]

A⁺ ★★★★★

■ Blanc chaud

BF-MZ3002-3W-W-WW

■ Blanc froid

BF-MZ3002-3W-W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 30		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		INDICE R9 30		PLAGE IRC MINIMUM 91
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 20		CLASSE D'ISOLATION II		PUISSANCE (W) 3.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 270		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 3.0		POIDS (GR) 252
	FLICKER 0.8		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
	KELVIN ° 6000		CCT UNIQUE 6000		LONGUEUR 56.0
	LARGEUR 56.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		DIMENSIONS (MM) 56x56
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.311
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		CHROMATICITÉ Y 0.335
	SORTIE DU DRIVER		BASE		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	TENSION				



DC3-12V



Terminal



85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



DIFFUSEUR
Transparent



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
BF-MZ3002-3W-W-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Spot LED encastrable en
surface 3W 270Lm 6000°K
Carré 40 000H [BF-MZ3002-
3W-W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electoled.fr
https://electoled.fr/plafonniers-led-carre/560-560-spot-led-encastable-en-surface-3w-270lm-6000ok-carre-40-000h-bf-mz3002-3w-w-cw-8435402538813.html#/7728-ean_13-8435402538813



