



Plafonnier LED 24W 1 900Lm 6000°K Carré 40 000H [HO-PLAF-R-24W-CW]

A+ ★★★★★

Blanc Neutre

Blanc chaud

Blanc froid

HO-PLAF-R-24W-W

HO-PLAF-R-24W-WW

HO-PLAF-R-24W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 79
	INDICE R9 36		PLAGE IRC MINIMUM 89		PLAGE D'IRC MAXIMALE 22
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	EQUIVALENCE (W) 160		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		POIDS (GR) 748
	PUISSANCE (W) 24.0		LUMENS (LM) 1900		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 24.0
	FLICKER 0.78		CCT UNIQUE 6000		HAUT 37.0
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.316		CHROMATICITÉ Y 0.334		LONGUEUR 297.0
	LARGEUR 297.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		SORTIE DU DRIVER 30-42 V

	BASE Terminal		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Osram Led		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	DIMENSIONS (MM) 297x37x297		COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/PC
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		CODE PRODUIT HO-PLAF-R-24W-CW		DIRECTIONNEL Non directionnel
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		AUTRES INFORMATIONS Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires		NORMES APPLICABLES IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008;EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008



Plafonnier LED 24W 1 900Lm 6000°K Carré 40 000H [HO-PLAF-R-24W-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plafonniers-led-carre/654-654-plafonnier-led-24w-1-900lm-6000ok-carre-40-000h-ho-plaf-r-24w-cw-8435402543893.html#/7822-ean_13-8435402543893



