



Plafonnier LED 18W 1 440Lm 6000°K Carré 40 000H [GR-RDMZ02-18W-CW]

A+



Blanc Neutre

HO-RDMZ02-18W-W

Blanc chaud

HO-RDMZ02-18W-WW

Blanc froid

HO-RDMZ02-18W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 80		INDICE R9 26		PLAGE IRC MINIMUM 95
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	EQUIVALENCE (W) 120		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		POIDS (GR) 496
	PUISSANCE (W) 18.0		LUMENS (LM) 1440		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0
	FLICKER 0.78		CCT UNIQUE 6000		LARGEUR 40.0
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.378		CHROMATICITÉ Y 0.378		HAUT 225.0
	LONGUEUR 225.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		BASE Terminal

	NOMBRE ET TYPE DE LEDS Osram Led		TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	DIMENSIONS (MM) 225x225x40		COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/PC
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		CODE PRODUIT HO-RDMZ02-18W-CW		DIRECTIONNEL Non directionnel
	SORTIE DU DRIVER DC24V-72V 300MA		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		AUTRES INFORMATIONS Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires

	NORMES APPLICABLES IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008;EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
---	--



Plafonnier LED 18W 1 440Lm 6000°K Carré 40 000H [GR-RDMZ02-18W-CW]



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE
09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plafonniers-led-carre/799-799-plafonnier-led-18w-1-440lm-6000ok-carre-40-000h-gr-rdmz02-18w-cw-8435402547679.html#/7967-ean_13-8435402547679



