



Plafonnier LED 6W 470Lm 6000°K Carré 40 000H [GR-MZMD02-6W-CW]

A+ ★★★★★

Blanc Neutre

Blanc chaud

Blanc froid

GR-MZMD02-6W-W

GR-MZMD02-6W-WW

GR -MZMD02-6W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 50		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 78		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 88
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 25		CLASSE D'ISOLATION II		PUISSANCE (W) 6.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 470		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 6.0		POIDS (GR) 198
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000
	FLICKER 0.91		CCT UNIQUE 6000		LARGEUR 40.0
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.316		CHROMATICITÉ Y 0.336		HAUT 120.0
	LONGUEUR 119.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		BASE Terminal



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



Autres informations
Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



**Plafonnier LED 6W 470Lm
6000°K Carré 40 000H [GR-
MZMD02-6W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-carre/800-800-plafonnier-led-6w-470lm-6000ok-carre-40-000h-gr-rdmz02-6w-cw-8435402547556.html#/7968-ean-13-8435402547556>



