



Projecteur LED 50W 4 250Lm 6000°K IP65 12-24VDC 40 000H [JWSFL501224-0003]

A⁺



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 85
	INDICE R9 21		PLAGE IRC MINIMUM 85		PLAGE D'IRC MAXIMALE 14
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 270
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		CLASSE D'ISOLATION III
	PUISSANCE (W) 50.0		LUMENS (LM) 4250		INDICE IP IP65
	KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 50.0		POIDS (GR) 1500
	FLICKER 0.97		CCT UNIQUE 6000		INDICE DE PROTECTION IK IK08
	DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.304		CHROMATICITÉ Y 0.312
			HAUT 233.0		LONGUEUR 283.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		DIMENSIONS (MM) 283x233		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65
	BASE Terminal		SORTIE DU DRIVER DC30-36V		CCT UNIQUE/GAMME Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



TENSION
12 y 24 VDC



DIFFUSEUR
Transparent



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



CODE PRODUIT
JWSFL501224-0003



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN 61000-3-
2:2014; EN 61000-3-3:2013;
EN 61547:2009; EN 60598-
1:2015; EN 60598-2-5:2015;
EN 62031:2008:2015; EN
62471:2008; EN 62493:2015;
IEC 62321:2008; IEC
62321:2013; IEC 62321:2015



**Projecteur LED 50W 4 250Lm
6000°K IP65 12-24VDC 40
000H [JWSFL501224-0003]**



Electro **LED**

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

