



Plafonnier LED 36W 2 700Lm 6000°K Carré 40 000H [GR-MZMD02-36W-CW]

A⁺



■ **Blanc Neutre**

GR-MZMD02-36W-W

■ **Blanc chaud**

GR-MZMD02-36W-WW

■ **Blanc froid**

GR-MZMD02-36W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 75
	INDICE R9 22		PLAGE IRC MINIMUM 93		PLAGE D'IRC MAXIMALE 12
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	EQUIVALENCE (W) 190		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		PUISSANCE (W) 36.0
	LUMENS (LM) 2700		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
	KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 36.0		POIDS (GR) 2830
	FLICKER 0.92		CCT UNIQUE 6000		LARGEUR 40.0
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.305		CHROMATICITÉ Y 0.324		HAUT 600.0
	LONGUEUR 600.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		SORTIE DU DRIVER 30-42 V
	BASE		NOMBRE ET TYPE DE LEDS		CCT UNIQUE/GAMME

	Terminal		Osram Led		Seulement
	DIMENSIONS (MM) 600x600x40		COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/PC
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		CODE PRODUIT GR-MZMD02-36W-CW		DIRECTIONNEL Non directionnel
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		AUTRES INFORMATIONS Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires		NORMES APPLICABLES IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008;EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008



Plafonnier LED 36W 2 700Lm 6000°K Carré 40 000H [GR-MZMD02-36W-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-carre/756-plafonnier-led-36w-2-700lm-6000ok-carre-40-000h-gr-mzmd02-36w-cw-8435402546757.html>



