



Plafonnier LED 48W 3 600Lm 6000°K Carré 40 000H [GR-MZMD02-48W-CW]

A+



Blanc Neutre

GR-MZMD02-48W-W

Blanc chaud

GR-MZMD02-48W-WW

Blanc froid

GR-MZMD02-48W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 75
	INDICE R9 14		PLAGE IRC MINIMUM 88		PLAGE D'IRC MAXIMALE 25
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	EQUIVALENCE (W) 260		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		PUISSANCE (W) 48.0
	LUMENS (LM) 3600		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
	KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 48.0		POIDS (GR) 2830
	FLICKER 0.88		CCT UNIQUE 6000		LARGEUR 40.0
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.317		CHROMATICITÉ Y 0.336		HAUT 600.0
	LONGUEUR 600.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		SORTIE DU DRIVER 30-42 V
	BASE		NOMBRE ET TYPE DE LEDS		CCT UNIQUE/GAMME



Terminal



Osram Led



Seulement



DIMENSIONS (MM)
600x600x40



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



CODE PRODUIT
GR-MZMD02-48W-CW



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



Plafonnier LED 48W 3 600Lm 6000°K Carré 40 000H [GR- MZMD02-48W-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-carre/757-plafonnier-led-48w-3-600lm-6000ok-carre-40-000h-gr-mzmd02-48w-cw-8435402546733.html>



