



**electroled**  
 5 allée des troènes  
 78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46  
[contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/panneaux-led-encastres/2996-panneau-led-40w-5-000lm-6000ok-60x60cm-haute-lumen-ugr19-60-000h-ho-lp-40w-u19-cw-8445152137099.html>



## Panneau LED 40W 5 000Lm 6000°K 60x60Cm Haute Lumen UGR19 60 000H [HO-LP-40W-U19-CW]

**A<sup>+</sup>**

**Blanc froid**

**Blanc Neutre**

HO-LP-40W-U19-CW

HO-LP-40W-U19-W



	<b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b> E		<b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b> -		<b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b> -
	<b>BRANCHEMENT</b> -		<b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b> 80		<b>INDICE R9</b> 18
	<b>PLAGE IRC MINIMUM</b> 92		<b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b> 14		<b>CLASSE D'ISOLATION</b> II
	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 120		<b>GRADUABLE</b> Non		<b>EQUIVALENCE (W)</b> 215
	<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.1		<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b> 125		<b>UGR</b> ≤19
	<b>PUISSEANCE (W)</b> 40.0		<b>LUMENS (LM)</b> 5000		<b>INDICE IP</b> IP20
	<b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b> 0.99		<b>KELVIN °</b> 6000		<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 40.0
	<b>POIDS (GR)</b> 1440		<b>FLICKER</b> 0.96		<b>CCT UNIQUE</b> 6000
	<b>HAUT</b> 40.0		<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 60000		<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 54.79
	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 32.88		<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 20.55		<b>CHROMATICITÉ X</b> 0.323
					<b>CHROMATICITÉ Y</b> 0.353
	<b>LONGUEUR</b> 600.0		<b>LARGEUR</b> 600.0		<b>FRÉQUENCE (HZ)</b> 50/ 60
	<b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b>		<b>GAMME DE TEMPÉRATURES</b>		<b>BASE</b>



100000

(°C)  
-20 +40

Bornier

**SORTIE DU DRIVER**  
DC55-86V**CCT UNIQUE/GAMME**  
Seulement**DIMENSIONS (MM)**  
600x40x600**NOMBRE ET TYPE DE LEDS**  
Epistar Led**COULEUR**  
Blanc Froid**MATÉRIAUX**  
Aluminium/ PC**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001**CODE PRODUIT**  
HO-LP-40W-U19-CW**DIFFUSEUR**  
Microprismatique**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2013;EN  
61547:2009;EN 61000-3-  
2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN  
61000-4-2:2009;EN 61000-4-  
3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN  
61000-4-5:2006; EN 61000-4-  
6:2009; EN 61000-4-8:2010;  
EN 61000-4-  
11:2004;1194/2012/EU;874/20  
12/EU;EN 60598-1:2008;EN  
60598-2-2:2012**Panneau LED 40W 5 000Lm  
6000°K 60x60Cm Haute Lumen  
UGR19 60 000H [HO-LP-40W-  
U19-CW]****electroled**5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE**09 80 53 53 46** | contact@electroled.fr  
<https://electroled.fr/panneaux-led-encastrés/2996-panneau-led-40w-5-000lm-6000ok-60x60cm-haute-lumen-ugr19-60-000h-ho-lp-40w-u19-cw-8445152137099.html>

