



Plafonnier LED 12W 860Lm 6000°K Carré Nickel Satiné 50 000H [GL-PL SM12SN-CW]

A+



■ **Blanc froid**

GL-PL SM12SN-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 1		EQUIVALENCE (W) 80
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 71		INDICE R9 28
	PLAGE IRC MINIMUM 94		CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 860		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	POIDS (GR) 259		PUISSANCE (W) 12.0		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 12.0
	FLICKER 0.62		CCT UNIQUE 6000		CHROMATICITÉ Y 0.35
	LARGEUR 35.0		DURÉE DE VIE (H) 50000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 45.66
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 27.40		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		CHROMATICITÉ X 0.322
	LONGUEUR 170.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		HAUT 170.0
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)		DIFFUSEUR Laiteux		BASE Terminal

-20 +40



SORTIE DU DRIVER
DC24-48V



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Osram Led



TENSION
85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



DIMENSIONS (MM)
170x170x35



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CODE PRODUIT
GL-PL SM12SN-CW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



AUTRES INFORMATIONS
Possibilité de gradation en
achetant un contrôleur
dimmable dans l'onglet
Accessoires



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



Plafonnier LED 12W 860Lm 6000°K Carré Nickel Satiné 50 000H [GL-PL SM12SN-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-carre/729-plafonnier-led-12w-860lm-6000ok-carre-nickel-satine-50-000h-gl-pl-sm12sn-cw-8435402546344.html>



