



Plafonnier LED 6W 470Lm 6000°K Circulaire 40 000H [GR-MZMD01-6W-CW]

A⁺



Blanc Neutre

GR-MZMD01-6W-W

Blanc chaud

GR-MZMD01-6W-WW

Blanc froid

GR-MZMD01-6W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 50		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 78		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 88
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 28		CLASSE D'ISOLATION II		PUISSANCE (W) 6.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 470		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 6.0		POIDS (GR) 178
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000
	FLICKER 0.78		CCT UNIQUE 6000		HAUT 28.0
	DIAMÈTRE Ø112		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.317		CHROMATICITÉ Y 0.336
	DIMENSIONS (MM) 28xØ112		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	BASE		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux
	SORTIE DU DRIVER		NOMBRE ET TYPE DE LEDS		



TENSION
85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CODE PRODUIT
GR-MZMD01-6W-CW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



AUTRES INFORMATIONS
Possibilité de gradation en
achetant un contrôleur
dimmable dans l'onglet
Accessoires



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



**Plafonnier LED 6W 470Lm
6000°K Circulaire 40 000H
[GR-MZMD01-6W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/46-plafonnier-led-6w-470lm-6000ok-circulaire-40-000h-gr-mzmd01-6w-cw-8435402524878.html>



