



Projecteur LED Spot 30W 2 550Lm 4200°K IP44 Détecteur de Mouvement 40 000H [LL-17-1031- 02]

A+ ★★★★★☆



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	UGR -		BRANCHEMENT -		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 85
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 110		GRADUABLE NON		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		POIDS (GR) 400		PUISSANCE (W) 30.0
	LUMENS (LM) 2550		INDICE IP IP44		KELVIN ° 4200
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 30.0		LARGEUR 51.0		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		HAUT 197.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -35+55		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	DIMENSIONS (MM) 159x197x51		CODE PRODUIT LL-17-1031-02		COULEUR Blanc naturel
	MATÉRIAUX Aluminium/Verre		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIFFUSEUR Microprismatique
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		NORMES APPLICABLES EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-		

1:2015; EN 60598-2-5:2015;
EN 62031:2008:2015; EN
62471:2008; EN 62493:2015;
IEC 62321:2008; IEC
62321:2013; IEC 62321:2015



**Projecteur LED Spot 30W 2
550Lm 4200°K IP44 Détecteur
de Mouvement 40 000H [LL-
17-1031-02]**



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr

<https://electroled.fr/>