



Projecteur LED "Philips" IP65 Détecteur De Mouvement 20W 3000Lm 2400°K IP65 50000H [PH-53480399]

A⁺

- Blanc Neutre
- Blanc chaud

PH-53479799-PRO

PH-53480399-PRO



	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 110		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 150
	POIDS (GR) 380		PUISSANCE (W) 20.0		LUMENS (LM) 3000
	INDICE IP IP65		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.95		KELVIN ° 2400
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 20.0		CCT UNIQUE 2400		DURÉE DE VIE (H) 50000
	FRÉQUENCE (HZ) 50/60		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -25+40
	BASE Terminal		MATÉRIAUX Aluminium		DIMENSIONS (MM) 52x172x97
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		COULEUR Blanc chaud		DIFFUSEUR Transparent
	CODE PRODUIT PH-53480399-PRO		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 45.660000000000004		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 27.400000000000002



**Projecteur LED "Philips" IP65
Détecteur De Mouvement 20W
3000Lm 2400°K IP65 50000H
[PH-53480399]**



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr

<https://electroled.fr/>