



Spot Downlight LED 6W 450Lm 6000°K Verre Carré 40 000H [GR- MB02-6W-CW]

A⁺



- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

GR-MB02-6W-W
 GR-MB02-6W-WW
 GR-MB02-6W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO		BRANCHEMENT -
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 1		EQUIVALENCE (W) 50		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 75		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 92
	CLASSE D'ISOLATION II		PUISSANCE (W) 6.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 450		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 6.0		POIDS (GR) 200		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000		FLICKER 0.84
	CCT UNIQUE 6000		CHROMATICITÉ X 0.31		HAUT 95.0
	LONGUEUR 95.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		DIMENSIONS (MM) 95x95
	DIMENSION DE COUPE (MM) 69x69		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ Y 0.336		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		BASE Bornier		DIFFUSEUR Laiteux
	SORTIE DU DRIVER DC12-24V		TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



CODE PRODUIT
GR-MB02-6W-CW



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Spot Downlight LED 6W 450Lm
6000°K Verre Carré 40 000H
[GR-MB02-6W-CW]**



Electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



