



## Projecteur LED 10W 1200Lm 6000°K IP66 Intensité variable 60 000H [LM-6001-CW]

A+ ★★★★★

- Blanc Neutre LM-6001-W
- Blanc chaud LM-6001-WW
- Blanc froid LM-6001-CW



	<b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b> E		<b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b> -		<b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b> -
	<b>BRANCHEMENT</b> -		<b>CLASSE D'ISOLATION</b> I		<b>EQUIVALENCE (W)</b> 90
	<b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b> 80		<b>INDICE R9</b> 28		<b>PLAGE IRC MINIMUM</b> 90
	<b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b> 25		<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 120		<b>GRADUABLE</b> Oui
	<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.1		<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b> 120		<b>POIDS (GR)</b> 140
	<b>PUISSANCE (W)</b> 10.0		<b>LUMENS (LM)</b> 1200		<b>INDICE IP</b> IP66
	<b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b> 0.98		<b>KELVIN °</b> 6000		<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 10.0
	<b>FLICKER</b> 0.51		<b>CCT UNIQUE</b> 6000		<b>HAUT</b> 20.0
	<b>LARGEUR</b> 80.0		<b>INDICE DE PROTECTION IK</b> IK08		<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 60000
	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 54.79		<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 32.88		<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 20.55
	<b>CHROMATICITÉ X</b> 0.316		<b>CHROMATICITÉ Y</b> 0.336		<b>LONGUEUR</b> 100.0
	<b>FRÉQUENCE (HZ)</b> 50/ 60		<b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b> 100000		<b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b> -40 +60
	<b>BASE</b> Terminal		<b>DIMENSIONS (MM)</b> 100x20x80		<b>CODE PRODUIT</b> LM-6001-CW



**TENSION**  
170-265VAC



**NOMBRE ET TYPE DE LEDS**  
Epistar Led



**COULEUR**  
Blanc Froid



**DIFFUSEUR**  
Transparent



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/Verre



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015



**Projecteur LED 10W 1200Lm  
6000°K IP66 Intensité variable  
60 000H [LM-6001-CW]**



**A<sup>+</sup>**

**ElectroLED**

**ElectroLed**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>

