



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/panneaux-led-encastres/9071-panneau-led-superslim-36w-3623lm-4200k-60x60cm-ugr19-cadre-blanc-40-000h-ho-panmb59559536w-w-.html>



Panneau LED Superslim 36W 3 623Lm 6000°K 60x60Cm UGR19 Cadre Blanc 40 000H [HO- PANMB59559536W-CW]



- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

HO-PANMB59559536W-W
HO-PANMB59559536W-WW
HO-PANMB59559536W-CW



	BRANCHEMENT -		CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	DIMENSION DE COUPE (MM) -		CLASSE D'ISOLATION II		INDICE R9 22
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 11		PLAGE IRC MINIMUM 92		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		EQUIVALENCE (W) 190
	GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		UGR ≤19
	CCT UNIQUE 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 36.0		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99
	FLICKER 0.95		HAUT 12.0		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		LUMENS (LM) 3623		POIDS (GR) 2120
	PUISSANCE (W) 36.0		CHROMATICITÉ X 0.306		CHROMATICITÉ Y 0.327
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	LARGEUR 595.0		LONGUEUR 595.0		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		BASE Bornier		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)

	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		TENSION 85-265VAC		DIMENSIONS (MM) 595x12x595
	COULEUR Blanc Froid		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Samsung Led		MATÉRIAUX Aluminium/ PC
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIFFUSEUR Microprismatique		DIRECTIONNEL Non directionnel
	SORTIE DU DRIVER DC38V-62V 600MA		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		CODE PRODUIT HO-PANMB59559536W-CW
 AUTRES INFORMATIONS Possibilité de gradation en achetant un contrôleur réglable dans l'onglet Accessoires. N'inclut pas les accessoires de suspension					

	NORMES APPLICABLES EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012
---	---



Panneau LED Superslim 36W 3 623Lm 6000°K 60x60Cm UGR19 Cadre Blanc 40 000H [HO-PANMB59559536W-CW]



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE
09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/panneaux-led-encastres/9071-panneau-led-superslim-36w-3623lm-4200k-60x60cm-ugr19-cadre-blanc-40-000h-ho-panmb59559536w-w-.html>

