



Spot Downlight LED 12W 900Lm 6000°K Verre Carré 40 000H [GR- MB02-12W-CW]

A⁺



- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

GR-MB02-12W-W

GR-MB02-12W-WW

GR-MB02-12W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 4		EQUIVALENCE (W) 80		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 75		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 94
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 900
	GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		POIDS (GR) 500
	PUISSANCE (W) 12.0		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
	KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 12.0		FLICKER 0.88
	CCT UNIQUE 6000		CHROMATICITÉ Y 0.35		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.322
	LONGUEUR 160.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		HAUT 160.0
	DIMENSIONS (MM) 160x160		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	DIMENSION DE COUPE (MM) 115x115		DIFFUSEUR Laiteux		BASE Bornier
					SORTIE DU DRIVER DC24-48V



TENSION
85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



CODE PRODUIT
GR-MB02-12W-CW



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Spot Downlight LED 12W
900Lm 6000°K Verre Carré 40
000H [GR-MB02-12W-CW]**



Electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



