



Projecteur LED 400W 52.000Lm 6000°K IP65 100 000H [WR-SDF- 400W-CW]

A⁺

■ Blanc Neutre

■ Blanc froid

HO-SDF- 400W-W

HO-SDF- 400W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	UGR -		BRANCHEMENT -		INDICE R9 7
	CLASSE D'ISOLATION I		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		PLAGE IRC MINIMUM 89
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 23		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 130		FLICKER 0.5
	INDICE IP IP65		EQUIVALENCE (W) 2135		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99
	KELVIN ° 6000		POIDS (GR) 9800		CCT UNIQUE 6000
	INDICE DE PROTECTION IK IK08		PUISSANCE (W) 400.0		LUMENS (LM) 52000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 400.0		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 91.32		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 34.25		CHROMATICITÉ X 0.316		CHROMATICITÉ Y 0.335
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DURÉE DE VIE (H) 100000		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	TENSION 85-265VAC		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65		BASE Terminal
			CCT UNIQUE/GAMME Seulement		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Philips Led



COULEUR
Blanc Froid



DIMENSIONS (MM)
631x375x212



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CODE PRODUIT
HO-SDF- 400W-CW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIFFUSEUR
Microprismatique



DIRECTIONNEL
Non directionnel



SORTIE DU DRIVER
DC24V-80V 1350ma



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015



Projecteur LED 400W
52.000Lm 6000°K IP65 100
000H [WR-SDF- 400W-CW]

A+

ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



