



Projecteur LED 600W 78.000Lm 6000°K IP65 100 000H [WR-SDF- 600W-CW]

A⁺

■ Blanc Neutre

■ Blanc froid

HO-SDF- 600W-W

HO-SDF- 600W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	UGR -		BRANCHEMENT -		INDICE R9 6
	CLASSE D'ISOLATION I		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		PLAGE IRC MINIMUM 96
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 18		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 130		INDICE IP IP65
	EQUIVALENCE (W) 3200		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000
	FLICKER 0.48		CCT UNIQUE 6000		CHROMATICITÉ X 0.32
	INDICE DE PROTECTION IK IK08		PUISSANCE (W) 600.0		LUMENS (LM) 78000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 600.0		POIDS (GR) 14600		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 91.32
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 34.25		CHROMATICITÉ Y 0.332
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DURÉE DE VIE (H) 100000
	BASE Terminal		TENSION 85-265VAC		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65
					CCT UNIQUE/GAMME Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Philips Led



COULEUR
Blanc Froid



DIMENSIONS (MM)
631x567x212



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CODE PRODUIT
HO-SDF- 600W-CW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIFFUSEUR
Microprismatique



DIRECTIONNEL
Non directionnel



SORTIE DU DRIVER
DC24V-80V 1350ma



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN 61000-3-
2:2014; EN 61000-3-3:2013;
EN 61547:2009; EN 60598-
1:2015; EN 60598-2-5:2015;
EN 62031:2008:2015; EN
62471:2008; EN 62493:2015;
IEC 62321:2008; IEC
62321:2013; IEC 62321:2015



Projecteur LED 600W
78.000Lm 6000°K IP65 100
000H [WR-SDF- 600W-CW]



ElectroLED

ElectroLed
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE
09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



