



Plafonnier LED 9W 900Lm 6000°K IP54 "Annalise" 40 000H [WR-DLROB-1OW-CW]



■ Blanc Neutre

■ Blanc chaud

■ Blanc froid

WR-DLROB-1OW-W

WR-DLROB-1OW-WW

WR-DLROB-1OW-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 1		EQUIVALENCE (W) 80
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		INDICE R9 29		PLAGE IRC MINIMUM 95
	CLASSE D'ISOLATION II		PUISSANCE (W) 9.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 900		GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.6
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 9.0
	POIDS (GR) 190		INDICE IP IP54		KELVIN ° 6000
	FLICKER 0.75		CCT UNIQUE 6000		INDICE DE PROTECTION IK IK07
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.304		CHROMATICITÉ Y 0.312		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		DIMENSIONS (MM) Ø140x55
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65		DIFFUSEUR Laiteux		TENSION 165-285V
	BASE		CCT UNIQUE/GAMME		COULEUR



Terminal



Seulement



Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



SORTIE DU DRIVER
DC36-75V 160MA



CODE PRODUIT
WR-DLROB-10W-CW



CERTIFICATS
CE/ROHS//ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



**Plafonnier LED 9W 900Lm
6000°K IP54 "Annalise" 40
000H [WR-DLROB-10W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/9303-plafonnier-led-9w-900lm-6000k-ip54-annalise-40-000h-wr-dlrob-1ow-cw-.html>

