



Plafonnier LED 20W 2 000Lm 6000°K IP54 "Annalise" 40 000H [WR-DLROB-24W-CW]

A⁺



■ **Blanc Neutre**

WR-DLROB-24W-W

■ **Blanc chaud**

WR-DLROB-24W-WW

■ **Blanc froid**

WR-DLROB-24W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 3		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	INDICE R9 25		PLAGE IRC MINIMUM 96		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 135
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.6		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100
	POIDS (GR) 190		PUISSANCE (W) 20.0		LUMENS (LM) 2000
	INDICE IP IP54		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 20.0
	FLICKER 0.77		CCT UNIQUE 6000		INDICE DE PROTECTION IK IK07
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.304		CHROMATICITÉ Y 0.312		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		DIMENSIONS (MM) Ø175x55
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65		DIFFUSEUR Laiteux		TENSION 165-285V
	BASE		CCT UNIQUE/GAMME		COULEUR



Terminal



Seulement



Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



SORTIE DU DRIVER
DC36-75V 160MA



CODE PRODUIT
WR-DLROB-24W-CW



CERTIFICATS
CE/ROHS//ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



**Plafonnier LED 20W 2 000Lm
6000°K IP54 "Annalise" 40
000H [WR-DLROB-24W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/9307-plafonnier-led-20w-2-000lm-6000k-ip54-annalise-40-000h-wr-dlrob-24w-cw-.html>

