



Projecteur LED 100W 12 000Lm 6000°K IP65 50 000H [HO-FH- 100W-CW]

A⁺



Blanc Neutre

HO-FH-100W-W

Blanc chaud

HO-FH-100W-WW

Blanc froid

HO-FH-100W-CW



	BRANCHEMENT -		CLASSE D'ISOLATION I		CLASSE ÉNERGÉTIQUE E
IOT	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		DIMENSION DE COUPE (MM) -		INDICE R9 7
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 3		UGR -		PLAGE IRC MINIMUM 98
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 120
	EQUIVALENCE (W) 535		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	CCT UNIQUE 6000		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		FLICKER 0.65
	INDICE DE PROTECTION IK IK08		INDICE IP IP65		KELVIN ° 6000
	LARGEUR 75.0		POIDS (GR) 2300		CHROMATICITÉ X 0.304
	CHROMATICITÉ Y 0.312		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 100.0		DURÉE DE VIE (H) 50000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 45.66		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 27.40		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12
	HAUT 280.0		LONGUEUR 250.0		LUMENS (LM) 12000
	PUISSANCE (W) 100.0		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)		BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement

-20 +65



DIMENSIONS (MM)
250x280x75



TENSION
100-240VAC



COULEUR
Blanc Froid



DIFFUSEUR
Transparent



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



CODE PRODUIT
HO-FH-100W-CW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



DIRECTIONNEL
Non directionnel



SORTIE DU DRIVER
DC24V -80V 1200MA



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015



**Projecteur LED 100W 12
000Lm 6000°K IP65 50 000H
[HO-FH-100W-CW]**



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



