



Plafonnier LED 24W 1 900Lm CCT 3000-6000°K Circulaire 40 000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]



CCT

HO-PLAF-C-24W-CCT



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 79		INDICE R9 36		PLAGE IRC MINIMUM 80
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 22		CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 160		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	POIDS (GR) 600		PUISSANCE (W) 24.0		LUMENS (LM) 1900
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 24.0
	FLICKER 0.95		PLAGE CCT MINIMALE 3000		PLAGE CCT MAXIMALE 6000
	HAUT 38.0		DIAMÈTRE Ø295		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.316
					CHROMATICITÉ Y 0.335
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 38xØ295
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		SORTIE DU DRIVER 30-42 V
	BASE Terminal		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Osram Led		CCT UNIQUE/GAMME Seulement



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
HO-PLAF-C-24W-CCT



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



COULEUR
Froid/Naturel/Chaud



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



**Plafonnier LED 24W 1 900Lm
CCT 3000-6000°K Circulaire 40
000H [HO-PLAF-C-24W-CCT]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/9308-plafonnier-led-24w-1-900lm-cct-3000-6000k-circulaire-40-000h-ho-plaf-c-24w-cct-.html>

