



Plafonnier LED Circulaire 12W 1,207Lm Driver Lifud Sans Scintillement IP20 30 000H [WR- MYSR-12-CW]

A+

■ Blanc froid

WR-MYSR-12-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		INDICE R9 1		PLAGE D'IRC MAXIMALE 1
	RENDU DES COULEURS (CRI) 81		UGR 19		PLAGE IRC MINIMUM 95
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		FLICKER 0.4
	PUISSANCE (W) 12.0		LUMENS (LM) 1207		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 12.0		CCT UNIQUE 6000
	CHROMATICITÉ Y 0.34		NOMBRE ET TYPE DE LEDS OSRAM		DURÉE DE VIE (H) 30000
	FRÉQUENCE (HZ) 50-60		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 16.44		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 10.27
	CHROMATICITÉ X 0.324		TENSION 230VAC		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40+60
	DIMENSIONS (MM) Ø170x28		DIFFUSEUR Laiteux		BASE Terminal
	MATÉRIAUX Aluminium		COULEUR Blanc Froid		CODE PRODUIT WR-MYSR-12-CW
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 27.400000000000002		NORMES APPLICABLES EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013		



**Plafonnier LED Circulaire 12W
1,207Lm Driver Lifud Sans
Scintillement IP20 30 000H
[WR-MYSR-12-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/9310-plafonnier-led-circulaire-12w-1207lm-driver-lifud-sans-scintillement-ip20-30-000h-wr-mysr-12-cw-.html>