



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/9311-plafonnier-led-circulaire-18w-1-793lm-driver-lifud-sans-scintillement-ip20-30-000h-wr-mysr-18-cw-.html>



Plafonnier LED Circulaire 18W 1 793Lm Driver Lifud Sans Scintillement IP20 30 000H [WR-MYSR-18-CW]

A+ ★★★★★

■ Blanc froid

WR-MYSR-18-CW



 CLASSE ÉNERGÉTIQUE F	 PLAGE D'IRC MAXIMALE 1	 RENDU DES COULEURS (CRI) 80
 EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 99	 UGR 19	 INDICE R9 -4
 PLAGE IRC MINIMUM 95	 CLASSE D'ISOLATION II	 ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
 FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9	 MOMENT DE DÉPART (S) 0.1	 FLICKER 0.4
 PUISSANCE (W) 18.0	 LUMENS (LM) 1793	 INDICE IP IP20
 KELVIN ° 6000	 CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0	 CCT UNIQUE 6000
 NOMBRE ET TYPE DE LEDS OSRAM	 DURÉE DE VIE (H) 30000	 FRÉQUENCE (HZ) 50-60
 DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 16.44	 DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 10.27	 CHROMATICITÉ X 0.329
		 CHROMATICITÉ Y 0.345
 TENSION 230VAC	 GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40+60	 DIMENSIONS (MM) Ø225x28
 DIFFUSEUR Laiteux	 BASE Terminal	 MATÉRIAUX Aluminium
 COULEUR Blanc Froid	 CODE PRODUIT WR-MYSR-18-CW	 DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 27.400000000000002
 NORMES APPLICABLES		

EN 55015:2013; EN
61547:2009; EN 61000-3-
2:2014; EN 61000-3-3:2013



**Plafonnier LED Circulaire 18W
1 793Lm Driver Lifud Sans
Scintillement IP20 30 000H
[WR-MYSR-18-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/9311-plafonnier-led-circulaire-18w-1-793lm-driver-lifud-sans-scintillement-ip20-30-000h-wr-mysr-18-cw-.html>