



Projecteur LED 150W 18 000Lm 6000°K IP65 50 000H [HO-FH- 150W-CW]

A⁺

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

HO-FH-150W-W
HO-FH-150W-WW
HO-FH-150W-CW



	BRANCHEMENT -		CLASSE D'ISOLATION I		CLASSE ÉNERGÉTIQUE E
	IOT CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		DIMENSION DE COUPE (MM) -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 5
	UGR -		INDICE R9 10		PLAGE IRC MINIMUM 95
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 120
	EQUIVALENCE (W) 800		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	CCT UNIQUE 6000		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		FLICKER 0.57
	INDICE DE PROTECTION IK IK08		INDICE IP IP65		KELVIN ° 6000
	LARGEUR 85.0		POIDS (GR) 3550		CHROMATICITÉ X 0.304
	CHROMATICITÉ Y 0.312		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 150.0		DURÉE DE VIE (H) 50000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		HAUT 345.0		LONGUEUR 310.0
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		LUMENS (LM) 18000		PUISSANCE (W) 150.0
	BASE Terminal		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65
			CCT UNIQUE/GAMME Seulement		DIMENSIONS (MM) 310x345x85

	TENSION 100-240VAC		COULEUR Blanc Froid		DIFFUSEUR Transparent
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led		CODE PRODUIT HO-FH-150W-CW		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001
	MATÉRIAUX Aluminium/Verre		DIRECTIONNEL Non directionnel		SORTIE DU DRIVER DC24V -80V 1200MA
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 45.660000000000004		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 27.400000000000002		NORMES APPLICABLES EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015



Projecteur LED 150W 18 000Lm 6000°K IP65 50 000H [HO-FH-150W-CW]

A⁺

ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



